

Možnosti „středového“ připojení topných žebříků

1. Ústřední vytápění – ruční ventil



Sada CUBE




Sada COMPACT



Svěrné šroubení
měď



Svěrné šroubení
Alupex



Krycí rozeta
chrom

Pokud se rozhodnete pro koupi žebříku tohoto typu je potřeba zvolit vhodnou připojovací sadu.

Pokud má být topení užíváno pouze pro teplovodní vytápění bez termostatické hlavice, tak je nutno dokoupit připojovací sadu např. **COMPACT** nebo **CUBE** (dle designu topení).

Sada CUBE je dostupná v barevném provedení chrom, broušená nerez nebo stříbrná.

Sada COMPACT je dostupná pouze v provedení chrom. U sady COMPACT a CUBE se nerozlišuje pravá/levá varianta.

RADA! Otvory pro potrubí v obkladech nejsou vždy perfektně provedeny, proto doporučujeme dokoupit sadu krycích rozetek.

Krycí rozety slouží k zakrytí Cu nebo Alupex potrubí a nezačištěných otvorů ve stěně.

Krycí rozety jsou dostupné v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.

POZOR! Naše designové ventily mají speciální závit 24-19, a proto je nutno ke každému ventilu dokoupit námi doporučené svěrné šroubení podle materiálu a průměru potrubí - měď/alupex.

Svěrná šroubení jsou dostupná v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.

2. Ústřední vytápění - ventil s termostatickou hlavicí



Sada TWIN



Svěrné šroubení
měď



Svěrné šroubení
Alupex



Krycí rozeta
chrom

Pokud se rozhodnete pro variantu termostatickou, tak doporučujeme provedení **TWIN**:

Sada **TWIN** je dostupná v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.

RADA! Sada TWIN je k dispozici v provedení pravá/levá varianta. Na obrázku výše je vidět varianta pravá. To znamená, že přívod teplé vody je napravo, taktéž i samotná termo hlavice směřuje napravo (vždy při čelním pohledu). Doporučujeme výběr ventilu tak, aby hlavice vždy směřovala ve směru vodorovných profilů topného tělesa nikoliv na opačnou stranu.

POZOR! Již zmíněné svěrné šroubení pro kompletaci topení + krycí rozety.

Dostupná barevná varianta svěrného šroubení - chrom nebo broušená nerez.

3. Kombinované vytápění – ventil s termostatickou hlavicí



V případě, že se rozhodnete topení využívat jak pro teplovodní vytápění tak i pro elektrické, doporučujeme připojovací sadu **TWIN COMBI + topná tyč**:



Topná tyč



Svěrné šroubení
měď



Svěrné šroubení
Alupex



Krycí rozeta
chrom

POZOR! Opět je nutno vybrat správnou variantu provedení stran **levá/pravá** viz informace výše.

Sada **TWIN COMBI** je dostupná v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.

POZOR! Svěrné šroubení + krycí rozetka.

Dostupná barevná varianta svěrného šroubení - chrom nebo broušená nerez.

Krycí rozety jsou dostupné v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.

RADA! Topnou tyč je možno namontovat dodatečně avšak tuto variantu nedoporučujeme z důvodu pravděpodobné nutnosti demontáže topného žebříku a vypuštění topného okruhu. Výběr topné tyče viz varianta 4).

Dostupná barevná varianta svěrného šroubení chrom nebo broušená nerez. Krycí rozety jsou dostupné v barevném provedení chrom nebo broušená nerez.

4. Elektrické vytápění – s termostatickou topnou tyčí



Při volbě elektrického vytápění nabízíme široký výběr topných tyčí - ONE, ONE -D, MOA, KTX, GV...

RADA! Topnou tyč si klient vybírá dle vlastního vkusu, designu a příslušného výkonu!

POZOR! Topná tyč musí být odpovídajícího výkonu dle specifikace daného topného tělesa nebo nejbližší nižší možná.



Pokud je topení vytápěno pouze elektricky, je nutno toto topení naplnit tekutinou. Doporučujeme výrobek FRITERM. Ředění kapaliny viz info výrobce na obalu výrobku nebo na našich webových stránkách.

Také je nutno dokoupit 1/2" zátku k radiátorům.