

**C3004AS**

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

Při instalaci postupujte následujícím způsobem:  
Zařízení instalujte do polohy vyznačené na obrázku.

### Přípevnění k rámu zrcadla (AS)


Síť odpojte od napětí vypnutím jističe. Zemnicí kabel (žlutozelený) připojte na svorku označenou příslušným symbolem. Modrý (nulový) a hnědý (fázový) kabel vystupující ze zdi propojte s příslušnými kabely na svítidle. Svítidlo připevněte k rámu pomocí přiložených šroubů. Dejte pozor, aby nedošlo k poškození elektrických kabelů.

### Montáž žárovky


Typ žárovky je uveden v tabulce CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ. Po nasazení žárovky můžete zapnutím jističe obnovit napětí v síti.

### Výměna žárovky

- Síť odpojte od napětí vypnutím jističe.
- Vyčkejte až svítidlo vychladne.
- Odstraňte vadnou žárovku a nahraďte ji novou žárovkou stejného typu.



AS



## CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

Napětí	Typ žárovky	Maximální výkon (W)	Stupeň elektrického krytí	Izolační třída	Styčná plocha
230V / 50HZ	E14	40W	IP21		

## UPOZORNĚNÍ !

**Elektrické zapojení svítidla musí provádět výhradně náležitě kvalifikovaná osoba.**

**Údržbu, výměnu žárovek a čištění provádějte pouze po odpojení sítě od napětí.**

Nepoužívejte silnější žárovky než je uvedeno v charakteristice zařízení a na štítku.

Ve vzdálenosti menší než 30 cm nesmí být umístěny hořlavé předměty (záclony, papír, atp.)