



## Údržba akrylátových van a panelů

Akrylátové vany neodvádí teplo do okolního prostoru a dokáží tak prodloužit příjemný prožitek z koupele.

Akrylát nestudí a je příjemný na dotek. Jeho kvalitní povrch taktéž omezuje usazování nečistot, růst bakterií a plísní a přitom k zachování jeho vlastností je třeba jen minimální péče.

Vanu stačí po každé koupeli opláchnout ruční sprchou, otřít vlhkým hadříkem nebo houbou.

Doporučujeme používat běžně dostupně tekuté prostředky neobsahující abraziva (písek), které způsobují poškrábání povrchu akrylátu.

V žádném případě nepoužívejte drátěnky, kovové houby, nože, ocelové či drhnuocí žínky.

Zamezte styku povrchu vany s rozpouštědly, laky a ředidly, ale i s lakem na nehty nebo odlakovačem, protože mohou poškodit její povrch. Stejně nebezpečně jsou horké předměty – cigareta nebo rozpálená kulma.

Stopy olejů či mazadel je možné odstranit denaturovaným lihem. V žádném případě nepoužívejte silná rozpouštědla jako jsou aceton, ředidla barev, benzin, čpavek nebo chloridové přípravky.

Na leštění součástí vany používejte pouze neabrasivní prostředky.