

DOPORUČENÍ

Vyjměte produkt z obalu:

Zkontrolujte produkt, zda není poškozený, pokud ano, vraťte jej do prodejny, kde jste jej zakoupili.

Zkontrolujte, zda je produkt kompletní se všemi součástmi potřebnými k instalaci.

Instalace umyvadla:

1. Určete, kde na pracovní desce bude umyvadlo umístěno.
2. Umístěte umyvadlo na místo a zkontrolujte, zda poloha výstupu odpadu umyvadla nezasahuje do zásevek, vnitřních stěn nebo potrubí připojení odpadu.
3. Označte polohu odpadního otvoru na pracovní desce. Pomocí vhodného řezacího zařízení (na základě materiálu desky), vyřízněte dostatečně velký otvor (cca 80-92 mm), dle použitého odpadu.
4. Namontujte odpad do umyvadla podle pokynů pro instalaci.
5. Kolem spodního okraje umyvadla naneste vrstvu neutrálně tvrdnoucího silikonu.
6. Připevněte umyvadlo k pracovní desce a nechte silikon vytvrdnout. Přebytečný silikon poté odstraňte.

Obsah balení		
č.	položka	množství
1	umyvadlo	1 ks
2	výpust	1 ks

PÉČE A ÚDRŽBA

Povrchy by měly být čistěny měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou. Po umytí povrch opláchněte a osušte.

K čištění za žádných okolností nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na bázi kyselin!

Doporučené nástroje a materiály:



Tužka, nůž/nůžky, pravítko/metr, vrtačka, řezačka, šroubovák, lepidlo na sklo, silikon, čisticí hadřík.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a nelze ji uplatnit, pokud byl výrobek nesprávně používán nebo nebyl nainstalován v souladu s tímto návodem.



⚠ Poškrábání během používání nepředstavuje chybu nebo vadu výrobku.

TECHNICKÁ DATA



AU101
AU201
AU301
AU401



AU105
AU205
AU305
AU405



AU103
AU203
AU303
AU403



RECOMMENDATION

Remove product from packaging:

Check the product for damage, if the product is damaged return to store of purchase.

Check the product is complete with all components required to install.

Basin installation:

1. Determine where on the bench top the basin is to be installed.
2. Place the basin in position and check to ensure the basin waste outlet position does not interfere with drawers, internal walls or waste connection pipe work.
3. Mark the waste hole position on the bench top. Using a suitable cutting devise based on bench top material, cut a hole in the bench top large enough to accommodate the recess on the bottom of the basin and the waste being used (hole diameter 80 - 92mm).
4. Fit waste to basin as per waste installation instruction document.
5. Run a bead of neutral cure silicone around the underside edge of the basin.
6. Fit basin to bench top and remove any excess silicone. Allow silicone to set before proceeding with waste pipe installation.

Packing list		
No.	Item	Quantity
1	Basin	1 pcs
2	Pop up drainer	1 pcs

CARE & MAINTENANCE

Surfaces should be cleaned with a soft cloth and warm soapy water. Rinse and dry after cleaning. Under no circumstances should abrasive or acid based cleaning products be used.



Recommended tools and materials:

Pencil, knife/scissors, ruler/tape measure, spirit lever, drilling machine, cutter, screwdriver, glass glue, cleaning cloth.



This warranty does not cover against normal wear and will be voided if the product is misused or not installed in accordance with these instructions.

TECHNICAL DATA




AU101
AU201
AU301
AU401



AU105
AU205
AU305
AU405



AU103
AU203
AU303
AU403



EMPFEHLUNG

Produkt aus der Verpackung nehmen:

Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen.

Falls das Produkt beschädigt ist, geben Sie es dem Händler zurück, bei dem es gekauft wurde.

Prüfen Sie, ob das Produkt mit allen für die Montage erforderlichen Komponenten vollständig ist.

Montage des Waschbeckens:

1. Bestimmen Sie, wo auf der Platte das Waschbecken montiert werden soll.
2. Setzen Sie das Waschbecken auf und stellen Sie sicher, dass die Position des Ablaufs nicht die Schubladen, Innenwände oder Abflusrröhre behindert.
3. Markieren Sie die Position des Ablauflochs auf der Platte. Schneiden Sie ein Loch mit einem dazu geeigneten Schneidegerät, so dass das Loch groß genug ist (80-92 mm), nach dem Typ der verwendeten Ablaufgarnitur.
4. Montieren Sie die Ablaufgarnitur in das Waschbecken gemäß der Montageanleitung.
5. Tragen Sie eine Schicht aushärtendes Silikon um die Unterkante des Waschbeckens herum auf.
6. Befestigen Sie das Waschbecken an die Platte und lassen Sie das Silikon aushärten. Entfernen Sie dann das überschüssige Silikon.

Packinginhalt		
Nr.	Artikel	Menge
1	Waschbecken	1
2	Ablaufgarnitur	1

PFLEGE UND WARTUNG

Die Oberflächen sollten mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser gereinigt werden.

Nach der Reinigung abspülen und trocken wischen.

Unter keinen Umständen dürfen Schleifmittel oder Säuerhaltige Reinigungsmittel verwendet werden.



Empfohlene Werkzeuge und Materialien:

Bleistift, Messer/Schere, Lineal/Maßband, Wasserwaage, Bohrmaschine, Schneidemaschine, Schraubendreher, Glaskleber, Reinigungstuch.



Die Garantie erstreckt sich nicht auf allgemeinen Verschleiß und kann nicht geltend gemacht werden, wenn das Produkt falsch verwendet oder nicht gemäß dieser Anleitung installiert wurde.

TECHNISCHE DATEN





AU101
AU201
AU301
AU401



AU105
AU205
AU305
AU405



AU103
AU203
AU303
AU403



DOPORUČENIE

Vyberte produkt z obalu:

Skontrolujte produkt, či nie je poškodený, ak áno, vráťte ho do predajne, kde ste ho zakúpili.

Skontrolujte, či je produkt kompletný so všetkými súčastami potrebnými na inštaláciu.

Inštalácia umývadla:

1. Určite, kde na pracovnej doske bude umývadlo umiestnené.
2. Umiestnite umývadlo na miesto a skontrolujte, či poloha výstupu odpadu umývadla nezasahuje do zásuviek, vnútorných stien alebo potrubia pripojenia odpadu.
3. Označte polohu odpadového otvoru na pracovnej doske. Pomocou vhodného rezacieho zariadenia (na základe materiálu dosky), vyrežte dostatočne veľký otvor (cca 80-92 mm), podľa použitého odpadu.
4. Namontujte odpad do umývadla podľa pokynov na inštaláciu.
5. Okolo spodného okraja umývadla naneste vrstvu neutrálne tvrdnúceho silikónu.
6. Pripevnite umývadlo k pracovnej doske a nechajte silikón vytvrdnúť. Prebytočný silikón potom odstráňte.

Obsah balenia		
č.	položka	množstvo
1	umývadlo	1 ks
2	výpusť	1 ks

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Povrchy by mali byť čistené mäkkou handričkou a teplou mydlovou vodou. Po umytí povrch opláchnite a osušte.

Na čistenie za žiadnych okolností nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze kyselín!

Doporučené nástroje a materiály:



Ceruzka, nôž/nožnice, pravítko/meter, vrtačka, rezačka, skrutkovač, lepidlo na sklo, silikón, čistiaca handrička.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a nemožno ju uplatniť, pokiaľ bol výrobok nesprávne používaný alebo nebol nainštalovaný v súlade s týmto návodom.



Poškriabanie počas používania nepredstavuje chybu alebo vadu výrobu.

TECHNICKÉ ÚDAJE



AU101
AU201
AU301
AU401



AU105
AU205
AU305
AU405



AU103
AU203
AU303
AU403



REKOMENDACJE

Wymij produkt z opakowania:

Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń, jeśli tak, zwróć go do sklepu, w którym go kupiłeś.

Upewnij się, że produkt jest kompletny ze wszystkimi elementami potrzebnymi do instalacji.

Montaż umywalki:

1. Ustal, gdzie na blacie będzie znajdować się umywalka.
2. Umieść zlew na miejscu i sprawdź położenie odpływu zlewu nie koliduje z odpływami, ścianami wewnętrznymi ani przewodami kanalizacyjnymi.
3. Zaznacz położenie otworu odpływowego na blacie. Za pomocą odpowiedniego urządzenia tnącego (w oparciu o materiał płyty) wyciąć odpowiednio duży otwór (ok. 80-92 mm), w zależności od użytego odpływu.
4. Zamontuj odpływ w zlewie zgodnie z instrukcją instalacji.
5. Nałóż warstwę neutralnego silikonu utwardzającego wokół dolnej krawędzi umywalki.
6. Przymocuj umywalkę do blatu i pozostaw silikon do utwardzenia. Następnie usuń nadmiar silikonu.

Zawartość opakowania		
č.	nazwa	ilość
1	umywalka	1 szt
2	korek	1 szt

KONSERWACJA

Powierzchnie należy czyścić miękką szmatką i ciepłą wodą z mydłem. Po umyciu spłucz i osusz powierzchnię.

Pod żadnym pozorem nie używaj do czyszczenia ściernych środków czyszczących ani środków czyszczących na bazie kwasu!

Polecane narzędzia i materiały:



Ołówek, nóż/nożyczki, linijka/metr, wiertarka, przecinak, śrubokręt, klej do szkła, silikon, ściereczka do czyszczenia.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia i nie podlega reklamacji, jeśli produkt był niewłaściwie używany lub zainstalowany zgodnie z niniejszą instrukcją.



Zarysowania powstałe podczas użytkowania nie stanowią wady lub wady produktu.

DANE TECHNICZNE

AU101
AU201
AU301
AU401



AU105
AU205
AU305
AU405



AU103
AU203
AU303
AU403

